



FICHA TÉCNICA



BLENDER GLOS

El mezclador para pinturas al agua y productos de recubrimiento de alto espesor.

El agitador **BLENDER GLOS** ha sido diseñado y fabricado conforme a las normativas europeas vigentes, garantizando calidad y seguridad.

Además, cuenta con la **patente registrada GLOS MIX SYSTEM**, que certifica su sistema exclusivo de mezcla.

ALIMENTACIÓN

- Tensión nominal: 230 V / 50-60 Hz
- Aire comprimido: 350 L/minuto
- Potencia absorbida: 500 W
- Tiempos de mezcla:
 - Velocidad de mezcla Motor 1400 rpm: 1/14 → 100 rpm a 5 Hz
 - Velocidad de mezcla Motor 2800 rpm: 1/14 → 200 rpm a 59 Hz para latas ovaladas
- Potencia: Estándar 0,55 kW (1400 rpm) – Latas ovaladas 0,75 kW (2800 rpm)

FUNCIONAMIENTO

- Manual de los ciclos de rotación
- Solo para productos a base de agua
- Desenganche rápido de las hélices manualmente
- Tiempo medio de mezcla: de 2:30 a 1:30 min

DIMENSIONES Y PESOS

- Altura: mm 1750
- Ancho: mm 500
- Profundidad: mm 1000
- Altura del transportador de rodillos frontal (desde el suelo): mm 500
- Peso total: 120KG





FICHA TÉCNICA



TIPO DE ENVASES (compatibilidad)

- Contenedores: Plástico / Metal / Redondos / Ovalados
- Capacidad de los contenedores: 14 L/ 25 kg
- Altura máxima: 350 mm
- Diámetro de los contenedores: Ø de 200 mm a 320 mm
- Diámetro de contenedores ovalados: Ø 320 mm

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- 1 Hélice con doble borde de goma (universal para pinturas al agua)
- 1 Plantilla para contenedores cilíndricos / ovalados
- 2 Casquillos para el arrastre de hélices
- Manual de uso
- Certificado de conformidad Ce
- Llaves para el ajuste de los pies niveladores

OPCIONALES

- Rodillos de 50 cm o 100 cm
- Grupo de doble hélice para latas ovaladas
- Base con esferas giratorias
- Prensa para cerrar contenedores de plástico



OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

TIPOS DE HÉLICES

- Para pastas a alta densidad tipo revestimientos con hélices en acero inoxidable
- Para pinturas al agua lavables/esmaltes con aplicación de borde de goma
- Para estucos de cal aplicados con espátula

TIPOS DE PLANTILLAS

- Para contenedores cilíndricos
- Para contenedores ovalados

INSERCIÓN DE CONTENEDORES

- Tipo de acceso: Frontal
- Puerta corredera: Posibilidad de apertura a la derecha o izquierda (dx/sx)